

NOME PRODOTTO: Bel-Ray SI-7 Synthetic 2-Stroke Oil
CODICE PRODOTTO: 9603
INDICE-R: R22
INDICE-S: S2-23-24-26
ETICHETTA Xn
ETICHETTATURA PER TRASPORTO: non classificata

1. PREPARAZIONE SOSTANZA E IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA

-NOME PRODOTTO: Bel-Ray SI-7 Synthetic 2-Stroke Oil
-CODICE PRODOTTO: 9603
-USO COMMERCIALE: olio per motore a due tempi
-FORNITORE: BEL-RAY COMPANY INC.
 P.O. BOX 526
 FARMINGDALE, NJ 07727-0526 USA
-TELEFONO FORNITORE: (1) 732-938-2421
-FAX FORNITORE: (1) 732-938-4232

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

-SOSTANZA: NOME CHIMICO D USO

* **NOME GENERICO:** Miscela di oli minerali, solventi, estere e polimeri con additivi lubrificanti.

	Nome Chimico	Numero CAS	Simbolo di Pericolosit	% Peso
1	Oli Minerali estere e polimeri	Miscela	Nessuno	60-70
2	Additivi lubrificanti	Miscela	Nessuno	1-5
3	Idrocarburi alifatici	064742-47-8	Xn; R22	25-35

* **CONTRIBUTO DI PERICOLOSITA DEGLI INGREDIENTI:** idrocarburo alifatico (dannoso se ingerito)

-PREPARAZIONE:

***NATURA CHIMICA:** Prodotto con oli minerali, solventi, estere e polimeri con additivi lubrificanti.

***PERICOLOSITA COMPONENTI:** idrocarburo alifatico

* **IMPURITA CHE CONTRIBUISCONO ALLA PERICOLOSITA :** nessuna

3. IDENTIFICAZIONE PERICOLI

-PERICOLI PRINCIPALI: (Vedere anche sezioni 11 e 12):

* **EFFETTI DANNOSI SULLA SALUTE:** In condizioni normali di utilizzo, gli oli e altri ingredienti in questo prodotto non presentano un rischio acuto di avvelenamento. Pu rappresentare un fattore minore di irritazione per la pelle e gli occhi, ma non un agente sensibilizzante.

* **EFFETTI AMBIENTALI:** Esperimenti realizzati su prodotti simili indicano che presenta basso rischio per la vita acquatica e terrestre e sar anche intrinsecamente biodegradabile. Tuttavia, la legislazione impedisce che oli e lubrificanti vengano smaltiti direttamente nell ambiente.

* **RISCHI CHIMICI E FISICI:** Nessun rischio specifico di infiammabilit o esplosione

- PERICOLI SPECIFICI: Dannoso se ingerito

- EMERGENZA: In caso di contatto con la pelle mediante getto a forte pressione, c il rischio di introduzione nel corpo. Il paziente deve essere accompagnato all ospedale anche se non vi sia segno visibile di ferita.

4. PRIMO SOCCORSO

IN CASO DI INCIDENTE SERIO RIVOLGERSI AD UN DOTTORE OPPURE AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

- CONSIGLIO IN CASO DI:

* **Inalazione:** Il rischio sussiste solo per oli contenenti frazioni di distillati volatili o dove vi siano state formazioni aerosol o dove il prodotto sia stato riscaldato ad alta temperatura. Se vi stata irritazione gastrointestinale, potrebbe essere necessario istituire una via di aerazione. In caso di esposizione ad alte concentrazioni di vapori, fumi o aerosol condurre il paziente all aria aperta mantenendolo caldo e tranquillo.

***CONTATTO CON LA PELLE:** Dopo il contatto con la pelle lavare con sapone ed acqua.

***CONTATTO CON GLI OCCHI:** Lavare immediatamente con abbondante quantit di acqua, mantenendo le palpebre aperte per almeno 15 minuti. Rivolgersi al medico.

***INGESTIONE (ORALE):** Trattamento speciale non solitamente necessario. Non indurre al vomito (per impedire l aspirazione alle vie respiratorie).

- NOTE PER UN MEDICO: Trattare sintomatologia.

5. MISURE ANTINCENDIO

-PUNTO DI INFIAMMABILITA 84; C ASTM D 93

-MEZZI DI ESTINZIONE:

***IDONEO:** Schiuma, CO₂, polvere

***NON IDONEO:** Getto d acqua.

-PERICOLI SPECIFICI: (IN CASO DI INCENDIO O ESPLOSIONE): Combustione incompleta e decomposizione termica producono gas come ossido di carbonio, anidride carbonica, fumo ed idrocarburi.

-SPECIALI MISURE ANTINCENDIO: A causa dell abbondante produzione di fumo e vapori pericolosi l utilizzo di un respiratore obbligatorio.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

- PRECAUZIONI PERSONALI: Per far fronte al rischio di esposizione, indossare guanti, occhiali di protezione ed un grembiere inaccessibile agli idrocarburi. Le superfici sono rese scivolose dal prodotto.

- PRECAUZIONI AMBIENTALI: L installazione dovrebbe essere progettata comprendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare l inquinamento dell acqua e del suolo. Per rendere minimo il rischio di inquinamento, proteggere le entrate fognarie da fuoriuscite. Proteggere le aree sensibili dell ambiente quali le fonti d acqua.

-METODI DI PULIZIA:

***RECUPERO:** Utilizzare strumenti fisici per recuperare la fuoriuscita, quali pompaggio, aspirazione a vuoto, assorbire lo sporco o sabbia e rimuovere con la pala, ecc. Contenere il versamento. Non riversare nel sistema fognario.

- SMALTIMENTO: I materiali contaminati dovrebbero essere movimentati da societ specializzata nello smaltimento. Smaltire secondo le normative vigenti.

7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

- MOVIMENTAZIONE:

***MISURE TECNICHE:**

-PREVENZIONE ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE: In caso di eventuale formazione di vapori, aerosol, sospensioni assicurare adeguata ventilazione. Tenere lontano da altri materiali combustibili ed ossidanti. Immagazzinare lontano da cibo e bevande. Non fumare, mangiare o applicare cosmetici nelle aree dove questo materiale utilizzato o applicato.

-PREVENZIONE INCENDI ED ESPLOSIONI: Recipienti aperti possono contenere vapori infiammabili o esplosivi. Stracci impregnati di prodotto, carta o materiali utilizzati per tamponare i versamenti presentano un rischio di incendio. Non consentire accumulo di questi materiali, procedere ad uno smaltimento in condizioni di sicurezza dopo l utilizzo.

***PRECAUZIONI: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, EVITARE:**

-Polverizzazione accidentale del prodotto sopra superfici calde o cavi elettrici.

-Versamento accidentale di oli sopra circuiti scoperti, trasformato in spruzzo infiammabile (il limite pi basso di infiammabilit dei vapori di olio raggiunto nell ordine di 45 g/M³).

-Prolungati e ripetuti contatti con la pelle che possono provocare irritazioni.

Fare attenzioni agli schizzi.

-Dopo che vi sia stato contatto con la pelle, lavare con sapone ed acqua.

-Togliere immediatamente tutti gli indumenti che siano stati spruzzati o sporcati.

-Non respirare vapori, concentrazioni o fumi.

-Non mangiare, bere o applicare cosmetici mentre si sta utilizzando il materiale.

***CONSIGLI PER LA MOVIMENTAZIONE (PRODOTTI INCOMPATIBILI):**

-Tenere lontano dal contatto con forti agenti ossidanti. Utilizzare solamente contenitori resistenti agli idrocarburi.

-STOCCAGGIO:

***MISURE TECNICHE:** immagazzinare a temperatura ambiente lontano dall acqua, dall umidit e da qualsiasi fonte ignifuga.

-CONDIZIONI DI STOCCAGGIO:

RACCOMANDAZIONI:

-Tenere i contenitori chiusi quando non utilizzati. Al momento dell installazione, prendere tutte le misure per evitare inquinamento del suolo e dell acqua.

-Evitare magazzinaggio non idoneo a resistere alle intemperie.

***PRODOTTI INCOMPATIBILI:** reagisce con forti ossidanti.

-MATERIALI PER LO STOCCAGGIO :

RACCOMANDAZIONI: Non utilizzare contenitori non resistenti agli idrocarburi. Di preferenza tenere il prodotto nel suo contenitore originale. Se si rende necessario trasferire il prodotto, assicurarsi che tutte le etichette siano mantenute sul nuovo contenitore.

8. CONTROLLI SULL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE DEL PERSONALE

-EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE PERSONALE: Se appropriato, utilizzare il prodotto con buona ventilazione o materiali non infiammabili (nel caso di punto di infiammabilità al di sotto di 100 C).

-ALTRE MISURE:

***PARAMETRI DI CONTROLLO:** Limiti di esposizione alle concentrazioni di oli: Valore limite — 10 mg/M3 durante 15 minuti. Limite di esposizione medio alle concentrazioni di oli: 5 mg/M3 per 8 ore.

- EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE PERSONALE:

***PROTEZIONE PER LE MANI:** Guanti resistenti agli idrocarburi

***PROTEZIONE PER GLI OCCHI:** Occhiali di sicurezza con schermi laterali in caso di spruzzi.

***PROTEZIONI PER L'EPIDERMIDE ED ALTRE PARTI DEL CORPO:** Dove necessario indossare maschere (respiratori), stivali, indumenti resistenti agli idrocarburi, scarpe di sicurezza per la movimentazione dei barili.

-METODI IGIENICI: Evitare prolungati e ripetuti contatti con la pelle. Dopo che vi è stato contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o carburanti per la pulizia. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua, tenendo aperte le palpebre per almeno 15 minuti. Consultare il medico.

9. PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE

-ASPETTO:

***STATO FISICO:**

Liquido

***COLORE:**

blu scuro

-ODORE:

leggermente di petrolio

-pH:

non applicabile

-SPECIFICHE TEMPERATURE PER VARIAZIONE DELLO STATO FISICO

***TEMPERATURA DI VERSAMENTO:**

nessun dato disponibile

***PUNTO DI EBOLIZIONE:**

non determinato

-PUNTO DI INFIAMMABILITA' :

84; C ASTM D 93

-CARATTERISTICHE DI ESPLOSIONE:

non determinate

-LIMITI DI INFIAMMABILITA' IN ARIA:

limite inferiore concentrazione oli: 45 g/M3 (stimati)

-PRESSIONE VAPORE:

trascurabile a normali temperature di stoccaggio ed utilizzo

-DENSITA' :

approssimativamente 870 KG/M3 a 20 C

-SOLUBILITA' : *IN ACQUA:

trascurabile

***IN SOLVENTI ORGANICI:**

solubile in ampio numero di solventi comuni.

-VISCOSITA' (CINEMATICA):

appros. 41-45 cSt a 40 C ASTM D 445

10. STABILITA' E REATTIVITA'

-STABILITA' : Il prodotto risulta stabile in condizioni di normale utilizzo ed alle temperature di stoccaggio durante la movimentazione e l'uso.

-REAZIONI PERICOLOSE:

***CONDIZIONI DA EVITARE:** Calore (temperature più elevate del punto di infiammabilità): scintille, fonti ignifughe, fiamme ed elettricità statica

***MATERIALI DA EVITARE:** Forti ossidanti

-PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: Prodotti derivanti da combustione incompleta o degradazione termica producono gas più o meno tossici come ossido di carbonio, anidride di carbonio, fumo, vari idrocarburi.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

SEGUIRE I DATI TOSSICOLOGICI DEI SINGOLI COMPONENTI ED ADERIRE SCRUPOLOSAMENTE AI CRITERI CHE REGOLAMENTANO, I PRODOTTI DOVREBBERO AVERE QUESTE CARATTERISTICHE:

-TOSSICITA' ACUTA:

***INALAZIONE:** improbabile che presenti un rischio in normali condizioni di lavoro.

***CONTATTO CON LA PELLE:** LD 50 > 10g/Kg coniglio dermico

***INGESTIONE:** LD 50 > 5g/Kg ratto via orale. In caso di accidentale ingestione a causa della bassa viscosità del prodotto sussiste il rischio di aspirazione ai polmoni, che potrebbe causare una polmonite chimica seria. (Il rischio sussiste se la viscosità cinematica a 40 C equivale o minore a 16 unit di viscosità cinematica).

-EFFETTI LOCALIZZATI:

***INALAZIONE:** Elevate concentrazioni di vapori e aerosol possono essere irritanti per le vie respiratorie e le mucose delle membrane.

***CONTATTO CON LA PELLE:** dipende dal caso

***CONTATTO CON GLI OCCHI:** dipende dal caso

-SENSIBILIZZAZIONE:

***CONTATTO CON LA PELLE:** dipende dal caso

-CRONICITA O TOSSICITA NEL LUNGO PERIODO:

***INALAZIONE:** Vapori e aerosol possono essere irritanti per le vie respiratorie e le mucose delle membrane.

***CONTATTO CON LA PELLE:** A seguito di prolungate e ripetute esposizioni o contatti con indumenti impregnati, possono svilupparsi caratteristiche lesioni dell epidermide (acne da oli).

- **INGESTIONE:** Effetti cronici non conosciuti

EFFETTI PARTICOLARI:

***NON CARGINOGENICI:** Questo prodotto stato formulato da oli ed altri costituenti che sono considerati non carcinogenici.

12. INFORMAZIONI IMPATTO AMBIENTALE

-MOBILITA :

***TERRA:** Considerando le sue propriet fisico-chimiche, il prodotto in generale presenta bassa mobilit nel suolo.

***ACQUA:** Insolubile

-**PERSISTENZA E DEGRADABILITA :** non stata verificata.

-**ECOTOSSICITA :** Il prodotto non utilizzato non considerato cos dannoso per la vegetazione. E considerato un basso pericolo per gli organismi acquatici. Non si conoscono dati circa il prodotto utilizzato.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

-RIFIUTI O RESIDUI

***METODI IDONEI ALLA ELIMINAZIONE:** Recupero dei residui, riciclaggio o incenerimento in impianti autorizzati.

-PRECAUZIONI ALLA MOVIMENTAZIONE:

***CONTENITORI UTILIZZATI:** Inviare a societ autorizzata allo smaltimento o ricondizionameto. Far riferimento alle normative locali.

-PRECAUZIONI ALLA MOVIMENTAZIONE:

SMALTIMENTO IN LOCO: Far riferimento alle normative vigenti localmente.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non vi regolamentazione per il trasporto di questo prodotto.

15. INFORMAZIONI A REGOLAMENTAZIONE

- ETICHETTATURA PERICOLOSITA : PER UTILIZZO O CEE:

INDICE DI RISCHIO: R22

R22 dannoso se ingerito

INDICE DI SICUREZZA: S2; S23; S24; S26

S2 Tenere lontano dalla portata dei bambini

S23 Non respirare gas/fumi/vapori/spray

S24 Evitare il contatto con la pelle

S26 In caso di contatto con gli occhi, risciacquare con abbondante acqua e consultare il medico.

ETICHETTA: X

Fare riferimento alle normative locali in materia di Codice di Pratica del Lavoro, i limiti di esposizione, ecc.

16. ALTRE INFORMAZIONI

***Data di circolazione di questo comunicato**

11 Settembre 2001 (FW)

***Questo comunicato sostituisce il comunicato del**

22 Febbraio 2000

***NUMERO MSDS**

5125.00

Questi dati completano il bollettino tecnico ma non lo sostituiscono. Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre conoscenze circa il prodotto. Sono fornite in buona fede. L utilizzatore dovrebbe tuttavia essere consapevole dei rischi che possono conseguire nel caso il prodotto venga utilizzato in un modo per il quale non sia stato sviluppato. Questo comunque non dispensa l utilizzatore dall essere a conoscenza ed applicare le normative relative al proprio settore. La sola responsabilit dell utilizzatore piuttosto che del produttore. Le disposizioni a regolamentazione che sono state qui raccolte vengono fornite semplicemente per aiutare l utilizzatore finale a far fronte agli obblighi imposti dalla legge. Questo elenco non dovrebbe comunque essere considerato esaustivo. L utilizzatore deve assicurarsi di avere preso tutte le misure necessarie ed aver seguito tutte le disposizioni per l uso di questo materiale.
