

NOME PRODOTTO: Bel-Ray Fiber Filter Oil
CODICE PRODOTTO: 9790
ETICHETTATURA PERICOLOSITA : Per uso o CEE
INDICE-R: non classificato
INDICE-S: non classificato
SIMBOLI: nessuno
ETICHETTATURA PER TRASPORTO: non classificata

1. PREPARAZIONE SOSTANZA E IDENTIFICAZIONE DELLA SOCIETA

-NOME PRODOTTO: Bel-Ray Fiber Filter Oil
-CODICE PRODOTTO: 9790
-USO COMMERCIALE: Olio per filtro
-FORNITORE: BEL-RAY COMPANY INC.
 P.O. BOX 526
 FARMINGDALE, NJ 07727-0526 USA
-TELEFONO FORNITORE: (1) 732-938-2421
-FAX FORNITORE: (1) 732-938-4232

2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

-SOSTANZA: NOME CHIMICO D USO
*** NOME GENERICO:** Miscela di oli minerali, estere, solventi ed additivi lubrificanti.

	Nome Chimico	Numero CAS	% Peso
1	Oli minerali, estere e miscela solvente	Miscela	95-99
2	Additivi lubrificanti e tinta	Miscela	1-5

***CONTRIBUTO DI PERICOLOSITA DEGLI INGREDIENTI:** nessuno conosciuto
-PREPARAZIONE:
***NATURA CHIMICA:** Prodotto di oli minerali, estere, solventi ed additivi lubrificanti.
***COMPONENTI CHE CONTRIBUISCONO ALLA PERICOLOSITA :** nessuno in condizioni normali di utilizzo
*** IMPURITA CHE CONTRIBUISCONO ALLA PERICOLOSITA :** nessuna

3. IDENTIFICAZIONE PERICOLI

-PERICOLI PRINCIPALI: (Vedere anche sezioni 11 e 12):
*** EFFETTI DANNOSI SULLA SALUTE:** In condizioni normali di utilizzo, gli oli e altri ingredienti in questo prodotto non presentano un rischio acuto di avvelenamento. Potrebbe essere un leggero irritante per la pelle o gli occhi ma non un agente sensibilizzante.
*** EFFETTI AMBIENTALI:** Esperimenti realizzati su prodotti simili indicano che presenta basso pericolo per la vita acquatica e terrestre, anche che sar intrinsecamente biodegradabile. Tuttavia, la normativa proibisce che gli oli ed i lubrificanti siano smaltiti direttamente nell ambiente.
*** RISCHI CHIMICI E FISICI:** Nessun rischio specifico di incendio o di esplosione.
- PERICOLI SPECIFICI: Nessuno per quanto di nostra conoscenza in condizioni normali d uso.
- EMERGENZA: In caso di contatto della pelle con getti ad alta pressione sussiste il rischio di introduzione nel corpo. Il paziente deve essere accompagnato all ospedale anche se non vi sia ferita visibile.

4. PRIMO SOCCORSO

IN CASO DI INCIDENTE SERIO RIVOLGERSI AD UN DOTTORE OPPURE AL SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO

- CONSIGLIO IN CASO DI:
*** INALAZIONE:** Il rischio sussiste solo per oli contenenti frazioni di distillati volatili o dove vi siano state formazioni aerosol o dove il prodotto sia stato scaldato ad alta temperatura. Se si verificata irritazione gastrointestinale potrebbe essere necessario istituire una via di aerazione. In caso di esposizione ad elevate concentrazioni di vapori, fumo o aerosol, portare il paziente all aria aperta e mantenerlo caldo e tranquillo.
***CONTATTO CON LA PELLE:** Dopo il contatto con la pelle lavare con sapone ed acqua.
***CONTATTO CON GLI OCCHI:** Lavare immediatamente con abbondante quantit di acqua, mantenendo le palpebre aperte per almeno 15 minuti. Rivolgersi al medico.
***INGESTIONE:** Trattamento speciale non solitamente necessario. Non indurre al vomito per impedire aspirazione alle vie respiratorie.
- NOTE PER UN MEDICO: Trattare sintomatologia.

5. MISURE ANTINCENDIO

-PUNTO DI INFIAMMABILITÀ 194 C ASTM D 93

-MEZZI PER ESTINZIONE:

***IDONEO:**

Schiuma, CO₂, polvere

***NON IDONEO:**

Getto d'acqua.

-PERICOLO SPECIFICO: (IN CASO DI INCENDIO O ESPLOSIONE): Combustione incompleta e decomposizione termica producono gas come ossido di carbonio, anidride carbonica, fumo ed idrocarburi, aldeide.

-SPECIALI MISURE ANTINCENDIO: A causa dell'abbondante produzione di fumo e vapori pericolosi l'utilizzo di un respiratore obbligatorio.

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE

- PRECAUZIONI PERSONALI: Per far fronte al rischio di esposizione, indossare guanti, occhiali di protezione ed un grembiere inaccessibile agli idrocarburi. Le superfici sono rese scivolose dal versamento del prodotto.

- PRECAUZIONI AMBIENTALI: L'installazione dovrebbe essere progettata comprendendo tutte le precauzioni necessarie per evitare l'inquinamento dell'acqua e del suolo. Per rendere minimo il rischio di inquinamento, proteggere le entrate fognarie da fuoriuscite. Proteggere aree sensibili dell'ambiente come le fonti d'acqua.

-METODI DI PULIZIA:

***RECUPERO:** Utilizzare mezzi fisici per recuperare la fuoriuscita, quali pompaggio, aspirazione a vuoto. Assorbire lo sporco o sabbia, pulire con badile. Contenere il versamento. Non riversare nel sistema fognario.

- SMALTIMENTO: I materiali contaminati dovrebbero essere movimentati da società specializzata nello smaltimento. Smaltire secondo le normative vigenti.

7. MOVIMENTAZIONE E STOCCAGGIO

- MOVIMENTAZIONE:

***MISURE TECNICHE:**

-PREVENZIONE ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE: In caso di eventuale formazione di vapore, aerosol, sospensioni assicurare adeguata ventilazione. Tenere lontano da altri materiali combustibili ed ossidanti. Immagazzinare lontano da cibo e bevande. Non fumare, mangiare o applicare cosmetici nelle aree dove questo materiale utilizzato o applicato.

-PREVENZIONE INCENDI ED ESPLOSIONI: I contenitori aperti possono contenere vapori infiammabili o esplosivi. Stracci impregnati di prodotto, carta o materiali utilizzati per tamponare versamenti presentano un rischio di incendio. Non consentire accumulo di questi materiali, procedere ad uno smaltimento in condizioni di sicurezza dopo l'utilizzo.

***PRECAUZIONI: AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO, PROGETTARE L'INSTALLAZIONE IN MODO DA EVITARE:**

-Polverizzazione accidentale del prodotto sopra superfici calde o cavi elettrici.

-Versamento accidentale di oli sopra circuiti scoperti trasformato in spruzzo infiammabile (il limite più basso di infiammabilità dei vapori di olio raggiunto nell'ordine di 45 g/M³).

-Prolungati e ripetuti contatti con la pelle possono provocare irritazioni. Fare attenzione agli spruzzi.

-Dopo che vi sia stato contatto con la pelle, lavare con sapone ed acqua.

-Togliere immediatamente tutti gli indumenti che siano stati spruzzati o sporcati.

-Non respirare vapori, concentrazioni o fumi.

-Non mangiare, bere, fumare o applicare cosmetici mentre si sta utilizzando il materiale.

***CONSIGLI PER LA MOVIMENTAZIONE (PRODOTTI INCOMPATIBILI):**

-Tenere lontano dal contatto con forti agenti ossidanti. Utilizzare solamente in contenitori resistenti agli idrocarburi.

-STOCCAGGIO:

***MISURE TECNICHE:** immagazzinare a temperatura ambiente lontana dall'acqua, dall'umidità e da tutte le fonti ignifughe.

-CONDIZIONI DI STOCCAGGIO: -RACCOMANDAZIONI:

-Tenere i contenitori chiusi quando non utilizzati.

-Al momento della progettazione dell'installazione, prendere tutte le misure per evitare inquinamento del suolo e dell'acqua.

-Evitare magazzinaggio non resistente alle intemperie.

***PRODOTTI INCOMPATIBILI:** reagisce con forti ossidanti.

-MATERIALI PER LO STOCCAGGIO:

RACCOMANDAZIONI: Non utilizzare contenitori non resistenti agli idrocarburi. Di preferenza tenere il prodotto nel suo contenitore originale. Se si rende necessario trasferire il prodotto, assicurarsi che tutte le etichette siano mantenute sul nuovo contenitore.

8. CONTROLLI SULL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE DEL PERSONALE

-MISURE TECNICHE PER RIDURRE L'ESPOSIZIONE: Se appropriato, utilizzare il prodotto con buona ventilazione o materiali non infiammabili (nel caso di punto di infiammabilità al di sotto di 100 C).

-ALTRE MISURE:

***PARAMETRI DI CONTROLLO:** Limiti di esposizione ai vapori di oli: valore limite — 10 mg/M3 durante 15 minuti. Limite di esposizione medio ai vapori di oli: 5 mg/M3 per 8 ore.

-EQUIPAGGIAMENTO PROTEZIONE PERSONALE:

***PROTEZIONE PER LE MANI:** Guanti resistenti agli idrocarburi

***PROTEZIONE PER GLI OCCHI:** Occhiali di sicurezza con schermi laterali in caso di spruzzi.

***PROTEZIONI PER L EPIDERMIDE ED ALTRE PARTI DEL CORPO:** Dove necessario indossare maschere (respiratori), stivali, indumenti resistenti agli idrocarburi, scarpe di sicurezza per la movimentazione dei barili.

-METODI IGIENICI: Evitare contatti con la pelle prolungati e ripetuti. Dopo che vi è stato contatto con la pelle, lavare con acqua e sapone. Non utilizzare prodotti abrasivi, solventi o carburanti per la pulizia. In caso di contatto con gli occhi lavare con abbondante acqua, tenendo aperte le palpebre per almeno 15 minuti.
Consultare il medico.

9. PROPRIETA CHIMICHE E FISICHE

-STATO FISICO:	Liquido
-COLORE:	rosso
-ODORE:	leggermente di petrolio
-pH:	nessun dato disponibile
-SPECIFICHE TEMPERATURE PER VARIAZIONE DELLO STATO FISICO	
*TEMPERATURA DI VERSAMENTO:	nessun dato disponibile
*PUNTO DI EBOLIZIONE:	non determinato
-PUNTO DI INFIAMMABILITA :	194 C ASTM D 93
-CARATTERISTICHE DI ESPLOSIVITA :	non determinate
-LIMITI DI INFIAMMABILITA IN ARIA:	limite pi basso di concentrazioni di olio: 45 g/M3 (stimato)
-PRESSIONE VAPORE:	trascurabile a normali temperature di stoccaggio ed utilizzo.
-DENSITA :	873 KG/M3 a 20 C.
-SOLUBILITA :	
*IN ACQUA:	trascurabile
*IN SOLVENTI ORGANICI:	solubile in ampio numero di solventi comuni.

10. STABILITA E REATTIVITA

-STABILITA : Il prodotto risulta stabile al normale utilizzo ed alle temperature di stoccaggio durante la movimentazione e l uso.

-REAZIONI PERICOLOSE:

***CONDIZIONI DA EVITARE:** Calore (temperature pi elevate del punto di infiammabilit): scintille, fonti ignifughe, fiamme ed elettricit statica.

***MATERIALI DA EVITARE:** Forti ossidanti

-PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: Prodotti derivanti da combustione incompleta o degradazione termica producono pi o meno gas tossici come ossido di carbonio, anidride di carbonio, fumo, vari idrocarburi e aldeide.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

SEGUIRE I DATI TOSSICOLOGICI DEI SINGOLI COMPONENTI E ADERIRE SCRUPolosAMENTE AI CRITERI CHE REGOLAMENTANO, I PRODOTTI DOVREBBERO AVERE QUESTE CARATTERISTICHE:

-TOSSICITA ACUTA:

***INALAZIONE:** improbabile che presenti un rischio in normali condizioni di lavoro.

***CONTATTO CON LA PELLE:** LD 50 > 10g/Kg coniglio dermico

***INGESTIONE:** LD 50 > 5g/Kg ratto via orale. In caso di ingestione accidentale a causa della bassa viscosit del prodotto sussiste il rischio di aspirazione ai polmoni, che potrebbe causare una polmonite chimica seria. (Questo rischio sussiste se la viscosit cinematica a 40 C equivale o minore a 16 unit di viscosit cinematica.)

-EFFETTI LOCALIZZATI:

***INALAZIONE:** Elevate concentrazioni di vapori o aerosol potrebbero essere irritanti per le vie respiratorie e le membrane delle mucose.

***CONTATTO CON LA PELLE:** Dipende dal caso.

***CONTATTO CON GLI OCCHI:** Dipende dal caso.

-SENSIBILIZZAZIONE:

***CONTATTO CON LA PELLE:** Dipende dal caso.

-CRONICITA O TOSSICITA NEL LUNGO PERIODO:

***INALAZIONE:** Vapori e concentrazioni possono essere irritanti per le vie respiratorie e le membrane delle mucose.

***CONTATTI CON LA PELLE:** A seguito di prolungate e ripetute esposizioni o contatti con indumenti impregnati possono svilupparsi caratteristiche lesioni della pelle (acne da oli).

- INGESTIONE: Effetti cronici non conosciuti

-EFFETTI PARTICOLARI:

***NON CARGINOGENICI:** Questo prodotto stato formulato da oli ed altri costituenti che sono considerati non carcinogenici.

12. INFORMAZIONI IMPATTO AMBIENTALE

-MOBILITA :

***TERRA:** Considerando le sue propriet fisico-chimiche, il prodotto in generale presenta bassa mobilit nel suolo.

***ACQUA:** Insolubile

-PERSISTENZA E DEGRADABILITA : non stata verificata

-ECOTOSSICITA : Il prodotto non utilizzato non considerato cos dannoso per la vegetazione. E considerato un basso pericolo per gli organismi acquatici. Non si conoscono dati circa il prodotto utilizzato.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

-RIFIUTI O RESIDUI:

***METODI IDONEI ALLA ELIMINAZIONE:** Recupero dei residui, riciclaggio o incenerimento in impianti autorizzati.

-PRECAUZIONI ALLA MOVIMENTAZIONE:

***CONTENITORI UTILIZZATI:** Inviare a societ autorizzata allo smaltimento o riciclaggio/ricondizionamento dei barili. Far riferimento alle normative locali in vigore.

-PRECAUZIONI ALLA MOVIMENTAZIONE:

SMALTIMENTO LOCALE: Far riferimento alle normative locali

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Non vi regolamentazione per il trasporto di questo prodotto.

15. INFORMAZIONI A REGOLAMENTAZIONE

- **ETICHETTATURA PERICOLOSITA : PER UTILIZZO O CEE: INDICI R E S:** non classificati. Fare inoltre riferimento alle normative locali per codice di pratica lavoro, limite di esposizione, etc. ro, TLV s, ecc.

16. ALTRE INFORMAZIONI

***Data di circolazione di questo comunicato**

30 Marzo 2000 (CY)

***Questo comunicato sostituisce il comunicato del**

26 Maggio 1999 (CY)

***NUMERO MSDS**

4455.01.

Questi dati completano il bollettino tecnico ma non lo sostituiscono. Le informazioni qui contenute sono basate sulle nostre conoscenze circa il prodotto. Sono fornite in buona fede. L utilizzatore dovrebbe tuttavia essere consapevole dei rischi che possono conseguire nel caso il prodotto venga utilizzato in un modo per il quale non sia stato sviluppato. Questo comunque non dispensa l utilizzatore dall essere a conoscenza ed applicare le normative relative al proprio settore. La sola responsabilit dell utilizzatore piuttosto che del produttore. Le disposizioni a regolamentazione che sono state qui raccolte vengono fornite semplicemente per aiutare l utilizzatore finale a far fronte agli obblighi imposti dalla legge. Questo elenco non dovrebbe comunque essere considerato esaustivo. L utilizzatore deve assicurarsi di avere preso tutte le misure necessarie ed aver seguito tutte le disposizioni per l uso di questo materiale.
